

Checkliste für Wartungs- und Pflegearbeiten für Naturpoolbesitzer

Wartungsarbeit	Ausführung durch:	Zeitpunkt
1. Inbetriebnahme der Umwälz- und Aufbereitungsanlage mit Rückspülung des Kiesfilters	Teichbesitzer oder Teichbauer beauftragen	je nach Witterung ca. März
2. Grundreinigung der Anlage – Mulmbeläge absaugen und ev. vorhandene Flachbereiche absaugen	Teichbesitzer oder Teichbauer beauftragen	je nach Witterung ca. März im Zuge der Inbetriebnahme
3. regelmäßige Rückspülung des Glasperlenfilters	Teichbesitzer	je nach Anlage alle 6- 14 Tage Funktion der / des Skimmers beobachten
4. regelmäßige Entleerung und Reinigung der Skimmersiebe	Teichbesitzer	je nach Jahreszeit und Eintragsituation Funktion der / des Skimmers beobachten
5. regelmäßige Reinigung des Badebereichs und der ev. vorhandenen Flachzonen Verwendung von geeignetem Reinigungszubehör z.B. Naturpoolroboter, Motorschrubber zur Wandreinigung, Schlammsaugpumpe, Kescher, Wandbürste, usw.	Teichbesitzer	je nach Verschmutzungszustand
6. regelmäßige Überprüfung der Funktion der Anlage Pumpenfunktion, Dichtigkeit der Verrohrungsteile z.B. Verschraubungen	Teichbesitzer bzw. Teichbauer bei Wartungsarbeiten	ca. alle 2 Monate
7. regelmäßige Überprüfung der Pumpenvorsiebbehälter und gegebenenfalls Reinigung	Teichbesitzer bzw. Teichbauer bei Wartungsarbeiten	ca. alle 2 Monate
8. Einwinterung der Umwälz- und Aufbereitungsanlage Pumpanlage und Verrohrung außerhalb des Poolbeckens entwässern bzw. gegebenenfalls ausbauen	Teichbesitzer oder Teichbauer beauftragen	je nach Witterung ca. November
9. Rückschnitt der Wasserpflanzen im Kiesfilter oder in ev. vorhandenen Flachzonen Ca. 1 – 3 cm über der Wasseroberfläche	Teichbesitzer oder Teichbauer beauftragen	zwischen November und März